



## MP 7503

Impresora multifunción láser en blanco y negro

Personalízate para ser productivo

- ✓ Imp. 75 ppm máx; copia, escaneo, fax (opc.)
- ✓ Resolución de impresión máx. 1200 x 1200 dpi
- ✓ Capacidad de papel hasta 4,300 páginas
- ✓ Pantalla táctil 10.1": personaliza flujos de trabajo y crea accesos directos

**SOLICITAR COTIZACIÓN**

## Especificaciones del motor

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Estado ENERGY STAR | Certificado |
|--------------------|-------------|

## Presupuesto

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo típico de energía (TEC) | 1.442 kWh / semana<br><small>El valor TEC se mide en base al método de prueba ENERGY STAR Ver.3.0.</small> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Motor / Especificaciones generales

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución                                         | 600 x 600 dpi reales                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso del papel del alimentador de documentos       | Simple faz: Bond de 11 lb – 34 lb (40 – 128 g/m <sup>2</sup> )<br>Doble faz: Bond de 14 lb – 34 lb (52 – 128 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                      |
| Dimensiones A x P x H                              | 27.2" x 31.6" x 45.7" (690 x 803 x 1161 mm)                                                                                                                                                                                          |
| Peso                                               | 441 lbs. (200 kg)                                                                                                                                                                                                                    |
| Volumen mensual máximo                             | 150000                                                                                                                                                                                                                               |
| Capacidad del alimentador de documentos            | 220 hojas (basado en papel Bond de 21 lb – 81.4 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                   |
| Tipo original                                      | Hojas / Libros                                                                                                                                                                                                                       |
| Pesos de papel admitidos                           | Bandejas 1 - 3: 52 – 256 g/m <sup>2</sup> (Bond de 14 lb – 68 lb)<br>Bandeja bypass: 52 – 300 g/m <sup>2</sup> (Bond de 14 lb – Portada de 111 lb)<br>Unidad doble faz: 64 – 256 g/m <sup>2</sup> (Bond de 17 lb – Portada de 95 lb) |
| Fuente de alimentación                             | 120-127 V/60 Hz/20 A (requiere salida específica de 20 A)                                                                                                                                                                            |
| Estrella de energía                                | Certificado                                                                                                                                                                                                                          |
| Duplexado                                          | Automatic (Standard)                                                                                                                                                                                                                 |
| Color / negro y blanco                             | Preto e Branco                                                                                                                                                                                                                       |
| Tamaño máximo original                             | Hasta 11" x 17"                                                                                                                                                                                                                      |
| Panel de control                                   | 10.1" Smart Operation Panel                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo típico de electricidad (TEC)               | 5.4 kWh                                                                                                                                                                                                                              |
| Configuración                                      | Consola                                                                                                                                                                                                                              |
| Tamaños de papel admitidos                         | 5.5" x 8.5" – 11" x 17"                                                                                                                                                                                                              |
| Memoria del sistema                                | 2 GB                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiempo de salida de la primera página              | 3.2 segundos                                                                                                                                                                                                                         |
| Velocidad de salida Copiar / Imprimir              | 75 ppm (carta LEF)                                                                                                                                                                                                                   |
| Capacidad máxima de papel                          | 8,300 hojas                                                                                                                                                                                                                          |
| Capacidad de papel estándar                        | Estándar: Bandeja 1: 1,550 hojas x 2 (tándem) = 3,100 (carta);<br>Bandejas 2 y 3: 550 hojas cada una (ajustable por el usuario)<br>Bandeja de desvío: 100 hojas<br>Estándar total: 4,301                                             |
| Tamaño del original del alimentador de documentos  | 5.5" x 8.5" - 11" x 17" (A5 - A3)                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de alimentador de documentos                  | Alimentador de documentos de un solo paso (SPDF)                                                                                                                                                                                     |
| Rango de Zoom                                      | 25% - 400% en incrementos de 1%                                                                                                                                                                                                      |
| Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión | 20 segundos                                                                                                                                                                                                                          |

## Especificaciones de la impresora

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaces                      | Estándar: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, ranura para tarjeta SD (1 ranura/admite tarjeta de memoria SDHC), USB para host (tipo A: 1 puerto/admite unidades de memoria flash USB<br>Opcional: IEEE 1284, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), dispositivo USB (tipo B: 1 puerto) |
| Disco duro                      | 320 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Soporte de fuente               | Estándar: PCL: 45 ampliables, 6 mapas de bits, 13 internacionales<br>Opción: PS3: 136 Roman, IPDS: 108 Roman                                                                                                                                                                               |
| Características de seguridad    | Autenticación de usuario, encriptación                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Idiomas de la impresora         | Estándar: PCL5e, PCL6, impresión directa a PDF<br>Opcional: Adobe PostScript3, IPDS, XPS                                                                                                                                                                                                   |
| Protocolos de red               | TCP/IP (IPv4/IPv6),                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Velocidad del procesador        | Procesador Intel® Atom BayTrail-H de 1.75 GHz                                                                                                                                                                                                                                              |
| Soporte de impresión móvil      | Aplicación RICOH Smart Device Connector                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Vista/7/8/8.1/10, Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2<br>Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Citrix Presentation Server 4.5/Citrix Xen App 5.0 Mac OS X v.10.7 o posterior; SAP R/3; IBM iSeries/AS/400 con OS/400 Host Print Transform     |
| Resolución de impresión         | Hasta 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Especificaciones del escáner

|                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaces estándar                  | Estándar: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T<br>Opcional: LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n                                                                                                                    |
| Velocidad de escaneo BW a todo color | A color y B/N a 200 dpi (carta): 120 ipm (simple faz)/220 ipm (doble faz)<br>B/N a 300 dpi (carta): 120 ipm (simple faz)/220 ipm (doble faz)<br>A color a 300 dpi (carta): 120 ipm (simple faz)/ 210 ipm (doble faz) |
| Formatos de archivo                  | Una sola página: JPEG, TIFF, PDF, PDF de alta compresión, PDF con firma digital, PDF/A<br>Múltiples páginas: TIFF, PDF, PDF de alta compresión, PDF con firma digital, PDF/A                                         |
| Protocolos                           | TCP/IP (IPv4/IPv6)                                                                                                                                                                                                   |
| Resolución de escaneo                | 100 dpi – 600 dpi (100 – 1200 dpi con TWAIN); Predeterminado: 200 dpi                                                                                                                                                |
| Área de escaneo                      | 5.5" x 8.5" – 11" x 17" (SPDF)                                                                                                                                                                                       |

## Especificaciones de Document Server

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Capacidad | Memoria (RAM): 2 GB<br>HDD: 320 GB |
|-----------|------------------------------------|


## Especificaciones de fax

|                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | ITU-T (CCIT) G3, G3 adicional (opcional)                                                                                                                                                                                     |
| Funciones de fax               | Fax por Internet por email (T.37), fax por IP (T.38), fax por LAN, reenvío de fax a email/carpeta, compatibilidad con LDAP                                                                                                   |
| Método de compresión           | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                            |
| Diales de grupo                | 100 marcaciones grupales                                                                                                                                                                                                     |
| Marcadores automáticos máximos | 2,000 marcaciones                                                                                                                                                                                                            |
| Características opcionales     | Unidad de interfaz G3 tipo M25 (brinda una línea G3 adicional; se pueden agregar hasta dos líneas hasta un máximo de tres líneas); unidad de memoria tipo M25 (64 MB para opción de fax), unidad de conexión de fax tipo M26 |
| Círculo                        | PSTN, PBX                                                                                                                                                                                                                    |
| Velocidad de transmisión       | Aproximadamente 2 segundos/página (con JBIG)<br>Aproximadamente 3 segundos/página (con MMR)                                                                                                                                  |
| Velocidad del módem            | 33.6 Kbps con fallback automático                                                                                                                                                                                            |
| Resolución de fax              | 200 x 100 dpi (modo estándar); 200 x 200 dpi (modo detallado); 400 x 400 dpi (modo superdelicado, disponible con la memoria SAF opcional)                                                                                    |
| Memoria                        | Estándar: 4 MB (aproximadamente 320 páginas)<br>Máximo: 64 MB (aproximadamente 4,800 páginas) con memoria opcional                                                                                                           |
| Memoria SAF                    | Estándar: 4 MB (aproximadamente 320 páginas);<br>Máximo: 64 MB (aproximadamente 4,800 páginas) con memoria opcional                                                                                                          |

## Características de acabado

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalizador de folletos | Finalizador con función de encuadernado con grapas para 2,000 hojas con engrapador para 65 hojas SR4130<br>Bandeja de comprobación<br>Tamaño del papel: 5.5" x 8.5" – 11" x 17" (A5 – A3) SEF<br>Peso del papel: Bond de 14 lb – Index de 121 lb (52 – 220 g/m <sup>2</sup> )<br>Capacidad de apilado: 250 hojas (8.5" x 11" o menos), 50 hojas (8.5" x 14" o más)<br>Bandeja de desplazamiento<br>Peso del papel: Bond de 14 lb – Portada de 111 lb (52 – 300 g/m <sup>2</sup> )<br>Capacidad de apilado: 2,000 hojas (8.5" x 11" LEF), 1,000 hojas (8.5" x 11" SEF, 8.5" x 14" SEF, 11" x 17" SEF), 500 hojas (5.5" x 8.5" LEF), 100 hojas (5.5" x 8.5" SEF)<br>Capacidad de apilado, mismo tamaño de papel: 65 hojas (8.5" x 11" – 11" x 17")<br>Tamaño de papel mixto: 65 hojas (8.5" x 11" – 11" x 17")<br>Encuadernado con grapas: 20 hojas (8.5" x 11" SEF, 8.5" x 14" SEF, 11" x 17" SEF)<br>Posición de las grapas: Arriba, abajo, 2 grapas, ángulo superior, cuadernillo<br>Dimensiones (An. x Pr. x Alt.): 25.9" x 28.7" x 38.6" (657 x 730 x 980 mm) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notas | <small>Consulta la guía de Accesorios para ver una lista completa de las opciones de finalizado</small> |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato grande, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras de fotos y video 360° Ricoh Theta, Proyector y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Blvd. de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México.  
Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

**CONTACTO**

www.ricohleon.com.mx

Ricoh León: \* Algunos de los productos, equipos, módulos opcionales, software, accesorios o repuestos aquí indicados pudieran no estar disponibles, contáctenos para confirmar existencias o tiempo de entrega. Si el equipo aquí indicado u otro, lo requiere en renta, tome en cuenta que no todos nuestros productos o equipos tienen la opción de renta, contáctenos para verificar si el producto y modelo solicitado está disponible para renta y también si esta opción está disponible en su ciudad o pueblo de residencia dentro de nuestra zona de influencia: León, Irapuato, Querétaro o Zacatecas México. El servicio técnico lo damos solo a equipos de la marca RICOH y solo en nuestra zona de influencia. Al utilizar nuestro formulario de contacto para enviarnos alguna consulta, solicitud de cotización u otro, deberá completar todos los campos con sus datos verídicos, si deja campos en blanco o si escribe datos incompletos, erróneos o textos sin sentido o en otro idioma diferente al español, es posible que nuestro sistema anti-spam lo detecte y lo bloquee y no recibiremos su mensaje y si acaso lo recibiríamos, no lo atenderíamos por considerarlo spam o mensaje falso. Los productos y equipos se muestran con características o módulos opcionales por lo que al solicitarnos una cotización, pídala como equipo básico o con uno o más módulos opcionales. Las imágenes son solo para propósitos ilustrativos y pueden variar con los modelos reales, particularmente si se le adicionan módulos opcionales.

Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. El contenido de este documento, y la aparición, características y especificaciones de productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso. Los productos se muestran con características opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para asegurar la exactitud de esta información, Ricoh no hace ninguna representación o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en el presente documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos y servicios, así como las condiciones y los factores que afectan al rendimiento. Las únicas garantías de los productos y servicios de Ricoh son como se establecen en las declaraciones de garantía expresadas que los acompañan.